

Exhibidoras baja temperatura

MODELO | **EBT**

Características

- Gabinete en chapa electrozincada prepintada blanca con protección vinílica.
- Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
- Evaporador de techo con forzador de aire y descongelamiento automático.
- Puerta con marco de aluminio blanco, manija incorporada y termopanel triple vidriado calefaccionado. Burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.
- Excelente iluminación lateral.
- Parrillas interiores regulables, plastificadas color blanco.
- Cenefa superior iluminada.
- Control de temperatura automático digital.
- Patas plásticas regulables para nivelación.
- Equipo de frío en la parte superior.



INFO. TÉCNICA	1 PUERTA	2 PUERTAS
Largo (mm)	650	1220
Profundidad (mm)	580	650
Alto (mm)	1910	2000
Capacidad	500	870
T. de condensación	Forzada	Forzada
Potencia (HP)	1/2	11/4
Tensión	220 V./50 Hz.	220 V./50 Hz.
Peso neto (kg)	86	160
Rango de temperatura	-18°C	-18°C



Juan Bautista Alberdi 1615 (Ruta 9)
S2138BQC . Carcarañá . Santa Fe, Argentina.



Nacional
+54 9 341 494 3428
info@mechanog.com.ar



Comercio exterior
+54 9 341 5 444102
comex@mechanog.com.ar