

## RECUPERADORA DE CARNE

Utilizado en el proceso de deshuesado de bovinos, cerdos, caballos y aves de corral.

- **Función:**  
Herramienta neumática que se utiliza para extraer pequeños trozos de carne adheridos al hueso (proceso de carancheo), posterior al proceso de charqueo y/o despostada.
- **Materialidad:**  
Herramienta construida en acero inoxidable de calidad AISI 304.
- **Especificaciones:**  
Raspadora-Recuperadora de carne neumática, con las siguientes características técnicas y constructivas:
  - ✓ Cuerpo macizo realizado en acero inoxidable.
  - ✓ Hoja de corte  $\varnothing 35\text{mm}$  (1,4") o  $\varnothing 50\text{mm}$  (2").
  - ✓ Velocidad de rotación 6000 rpm.
  - ✓ Tres patas de 800mm de altura, realizadas con varilla de sección circular de  $\varnothing \frac{1}{2}$ " (12,7mm).
  - ✓ Carcaza  $\varnothing 42\text{mm}$  para ambos modelos.
  - ✓ Conexión de aire para Manguera  $\varnothing 9,5\text{ mm}$  (3/8").
  - ✓ Acabado superficial pulido sanitario y blasting.
- **Características Generales - Resumen:**

<b>Material:</b>	Acero inoxidable - AISI 304
<b>Acabado:</b>	Pulido sanitario industrial
<b>Ruido:</b>	72-73 dB
<b>Peso:</b>	0,75 Kg (1,7 Lb)
<b>Consumo de Aire:</b>	0,44 m <sup>3</sup> /min (13,3 pcm)
<b>Escape de aire:</b>	0,52 m <sup>3</sup> /min (13,3 pcm)
<b>Opcionales Modelo N°1 y 2:</b>	$\varnothing 35\text{mm}$ / $\varnothing 50\text{mm}$
<b>Largo:</b>	200 mm / 210 mm
<b>Velocidad de rotación:</b>	6000rpm / 4000rpm

○ **Imagen representativa**

**Croquis representativo**

