

## FORMADORA DE HAMBURGUESAS AUTOMÁTICA

- Equipo totalmente construido en acero inoxidable 304.
- Estructura realizada en caños de 2mm de espesor ais 304 de sección rectangular 100 x 40 mm / 60 x 40 mm / 50 x 40 mm .
- Equipada con motoreductor trifásico de 0,5 hp,
- Accionamiento mediante leva excéntrica de 10 mm de espesor aisi 304 para lograr el paso a paso de la cinta transportadores.
- Extremos tensores realizados en acero inoxidable de 6mm de espesor aisi 304 .
- Banda sanitaria vulcanizada color blanco de 200 mm de ancho.
- Moldes de Formado de hamburguesas realizados en apm sanitario blanco.
- Cobertor de operaciones realizadas en acero inoxidable 304 de 2 mm de espesor con visor de acrílico transparente.
- Equipada con regulador de presión de aire y comandos con acoples rápidos para el funcionamiento de los cilindros neumáticos.
- Boca de alimentación realizada con acople rápido de 2" aisi 304 tipo clamp a embudidora neumática de la capacidad deseada.
- Equipada con 2 carretes para film realizados en macizo de 25 mm aisi 304 .
- Cortador de film neumático con cuchillas desmontables para su fácil mantenimiento.
- Equipada con 4 ruedas giratorias de 50 mm de diámetro con freno para su fácil traslado.
- Tablero de comandos con marcha / parada / parada de emergencia y variador de velocidad para incrementar o disminuir el ritmo de la máquina.

**Dimensiones (Largo – Ancho – Alto) mm:** 1500 x 700 x 1800

### ○ Imagen representativa



Juan Bautista Alberdi 1615 (Ruta 9)  
S2138BQC . Carcaraña . Santa Fe, Argentina.



Nacional  
+54 9 341 494 3428  
info@mechanog.com.ar



Comercio exterior  
+54 9 341 5 444102  
comex@mechanog.com.ar